

DL.3 Digital Light

Цифровой прожектор с яркостью поля 7000 люмен (ANSI)
и функцией ЖК-видеопроектора



DL.3 Digital Light включает в себя сервер мультимедиа с коллекцией цифрового содержимого и шаблонов, высокопроизводительный процессор освещения QuaDrive LCD, камеру с высокочувствительным HAD-сенсором и инфракрасную систему подсветки. Установка DL.3 выполняется аналогично установке любых других автоматизированных прожекторов; управление осуществляется посредством пульта с использованием стандартных кабелей и протоколов DMX. За счет отсутствия кабелей RGB существенно сокращается время подготовки к работе. Кроме того, больше не требуется установка габаритного серверного оборудования.

Программа Content Management на рабочей станции MAC, ПК или на ноутбуке обеспечивает дистанционное управление загрузкой и распределением содержимого, обновлением программного обеспечения и конфигурацией устройств DL.3 в сети осветительных устройств.

Collage Generator™

Эта запатентованная функция позволяет использовать несколько модулей DL.2 или DL.3 для создания бесшовных вертикальных, горизонтальных или сферических панорамных проекций, управляемых с пульта освещения. Использование нескольких цифровых осветительных устройств позволяет повысить эффективную яркость экрана.

Компания High End Systems, стоявшая у истоков цифровой революции, может предложить самый широкий ассортимент систем освещения, построенных на компонентах от самых разных производителей, цену и количество которых можно подобрать в соответствии с любым бюджетом. DL.3 является представителем четвертого поколения цифровых прожекторов от компании High End Systems Inc. и флагманом линейки продукции, включающей продукты Orbital Head, Axon Media Server и DL.2.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Выход света	7000 люмен (ANSI)
Уровень контрастности	2000:1
Лампа	330 Вт NSH
Срок эксплуатации лампы (типично)	2000 часов
Диапазон движения	Панорамирование: 400° Наклон: 240°
Создание изображения	1,3" ЖК-дисплей с MLA, 4 панели
Разрешение родного изображения	1024 x 768 пиксел
Вес	прим. 63,5 кг (только установка)
Рабочая температура	5 - 40 °C