


# HD35UST

Ультракотфокусный проектор для домашних развлечений  
1080p



- **Просмотр при рассеянном освещении - яркость 3600 люмен**
- **Ультракотфокусный объектив - изображение 100" с расстояния всего с полуметра**
- **Наслаждайтесь прямыми трансляциями, ТВ-шоу и видео-играми с разрешением Full HD 1080p**
- **Простота установки – горизонтальная и вертикальная коррекция трапеции и регулировка 4 углов**

Ультракотфокусный проектор для домашних развлечений 1080p



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	30 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-4°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-4°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.147кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal(Диагональ)

<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.45m - 0.56m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.72
Сдвиг объектива (offset)	118%

<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 2 x USB-A считыватель/беспроводное подключение <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45

<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	16Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	WHD200, WUSB

<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Да
LAN дисплей	Да

<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	200W
Потребляемая мощность (max)	275W

<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	3.9кг

Размеры (Ш x Г x В) (мм) 343 x 168 x 146 and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 27032020065218

